

# キュービクル・小型シリーズ

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの補足説明書と「キュービクル 施工説明書/取扱説明書」を よくお読みの上、正しくお使いください。

補足説明書

(この補足説明書は、必ず保管しておいてください。)

## 安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの補足説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、 安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この補足説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」 として区分してあります。

**小**危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける 可能性が想定される場合。

八注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける 可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 1 た記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で 区分しています。
- 気をつけていただく内容です。
- 🔾 してはいけない内容です。
  - 実行しなければならない内容です。

### ■移動時のご注意

### ⚠危険

本製品は重量物です。吊上げる際には、吊上げ重量(吊り角度に よる影響も含む) に耐えられる同じ長さのベルトスリング 4 本と、 シャックルまたはフックを用いてください。事故や落下のおそれ があります。




ベルトスリング 2 本に よる半掛け禁止 目通し吊り禁止

> 同じ長さのベルトスリング 4本を用いゆっくり吊上げる

シャックルまたはフックを 使用する

吊上げる際には、安全な吊り角度60度以上を厳守してゆっくり行 ってください。事故や落下のおそれがあります。



側面

吊り角度 60 度以上を厳守

側面から見て、吊り角度が60度以上になるような ベルトスリングを使用する





指示を守らないために生じた事故については、一切責任を負いま せん。



移動の際、側板の下部およびベース前後面にバール等を当てな いでください。損傷のおそれがあります。



必ず有資格者により運搬作業を行ってください。



屋根の角に吊り具が当たるところには「当てもの」を使用してくだ さい。屋根損傷のおそれがあります。

ベルトスリングが横滑りしないようにしてください。転倒のおそれ があります。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社のお客様相談室にお問合わせください。 この補足説明書の内容は2012年5月現在のものです。

B959253100